

ФЛОК ДЛЯ ПРЕДМЕТОВ



Электропневматический распределитель флок - мод. ESP1-B

Электропневматический распределитель флок – мод. ESP1-B Компактные размеры и простота в обращении позволяют производить промышленное производство и/или отбирать пробы.

Устройство состоит из двух отдельных элементов:

- Содержащая/ дозирующая группа
- Группа распыления

Группа для содержания/ дозирования представляет собой специальный контейнер для флока, в котором находится щетка, вращающаяся с переменной скоростью.

Флок подается щеткой постоянным и регулируемым способом в смеситель воздуха и флока. Затем он прогоняется через специальный вентилятор, и флок направляется в группу распыления.

Распылительная группа состоит из электростатического пистолета, соединенного с подходящим гибким трубопроводом.

Устройство подключается к **Электростатический генератор Mod. GE-100-1** (напряжение 0%50.000 Вольт).

Все основные функции машины легко регулируются: скорость вращения щеток и вентилятора, а также электростатического генератора (устанавливается напряжение и максимальный ток).

С помощью панели управления можно управлять и выбирать условия работы, например, величину натяжения, скорости вращения щетки и вентилятора.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электрическая мощность

0,5 кВт / 400 Вольт / трехфазный / 50 Гц

Размеры

Длина 800 мм / Ширина 500 мм / Высота 1050 мм

Member of CISQ Federation



AIGLE