

BEFLOCKUNG FÜR OBJEKTE



Reinigungsmittel für Paneele/Blätter/Zuschnitte - mod. PFA-PFS-PM



Die **Vibrationsreiniger für Bleche mod. PFA** besteht aus:

- Ein Rahmen aus geschweißten Profilen
- Ansaugmund mit variabler Öffnung, um die Luftzufuhr zu regulieren
- Ein Absaugventilator, verbunden mit Filterschläuchen zur Beflockung

Die Reinigung des überschüssigen Flocks erfolgt durch Rütteln des Bogens, nachdem dieser in die entsprechende Öffnung an der Vorderseite der Maschine eingeführt wurde.

Die **Rotierender Bürstenreiniger für Paneele mod. PFS** besteht aus:

- Ein Rahmen aus geschweißten Profilen
- Zwei gegenläufig rotierende Bürsten
- Ein Absaugventilator, verbunden mit Filterschläuchen zur Beflockung

Die **Vibrationsreiniger für vorgeschchnittene Kleidungsstücke mod. PM** besteht aus:

- Ein Rahmen aus geschweißten Profilen
- Saugmund zur Einstellung der Luftzufuhr
- Ein Absaugventilator, verbunden mit Filterschläuchen zur Beflockung



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung

400 V/50 Hz/dreiphasig

Installierte Leistung

2 kW

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001



SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION



AIGLE