

# BEFLOCKUNG FÜR OBJEKTE



## Beflockungsmaschine - mod. TTS

Die **Beflockung Maschine mod. TTS** ist für die Beflockung von Handschuhfächern und Gegenständen im Auto konzipiert.

Die Einheit besteht aus:

- Eine vollständig versiegelte Kabine zur Vermeidung von Verschmutzung durch die Herde
- Ein Förderband mit variabler Geschwindigkeit, das mit speziellen, anpassungsfähigen Zuführungsführungen für eine optimale Objektplatzierung ausgestattet werden kann
- Die erste Sektion der elektrostatischen Beflockung zur gleichmäßigen Abdeckung von Objektoberflächen, bestehend aus zwei elektrostatischen Flockverteilerrichtern mit einem motorisierten Höhenverstellungssystem und rotierenden Bürsten mit Geschwindigkeitsregelung
- Eine zweite Beflockungssektion mit einem elektrostatischen Sprühsystem für die Innenflächen und vier elektropneumatischen Flockverteilern
- Zwei **elektrostatische Generatoren**, einer für jede Beflockungsstation
- Beflockungs-Recyclinggruppe, die unterhalb des Förderbandes angeordnet ist. Der Kollektor ist an ein zentrales Ansaugsystem angeschlossen
- Bedienfeld.



## TECHNISCHE DATEN

Nutzbare Breite	noch zu definieren
Stromversorgung	400 V/50 Hz/dreiphasig
Installierte Leistung	17 kW
Druckluft	7±1 Kg/cm <sup>2</sup>

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001 - ISO 14001



SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION



# AIGLE