

ФЛОК ДЛЯ ОБЪЕКТОВ



Очистители для панелей/листов/предварительно раскроенных швейных изделий - мод. PFA-PFS-PM



Сайт **Вибрационный очиститель для листов мод. PFA** состоит из:

- Рама из сварных профилей
- Всасывающая горловина с переменным отверстием для регулировки всасывания воздуха
- Один всасывающий вентилятор, соединенный с фильтрующими рукавами для регенерации флока

Очистка превышающего норму флока происходит за счет вибрации полотна после его введения в соответствующее отверстие, расположенное на передней панели машины.



Сайт **Вращающаяся щетка для очистки панелей мод. PFS** состоит из:

- Рама из сварных профилей
- Две вращающиеся в противоположных направлениях щетки
- Один всасывающий вентилятор, соединенный с фильтрующими рукавами для регенерации флока



Сайт **Вибрационный очиститель для предварительно раскроенных швейных изделий мод. PM** состоит из:

- Рама из сварных профилей
- Всасывающее устье для регулировки забора воздуха
- Один всасывающий вентилятор, соединенный с фильтрующими рукавами для регенерации флока

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электропитание

400 В/50 Гц/трехфазное

Установленная мощность

2 кВт

Member of CISO Federation



AIGLE