

ФЛОК ДЛЯ ОБЪЕКТОВ



ФЛОК - мод. TTS

Сайт **ФЛОК мод. TTS** предназначен для флокирования автомобильных перчаточных ящиков и предметов.

В состав устройства входят:

- Полностью герметичная кабина для предотвращения загрязнения флока
- Ленточный конвейер с регулируемой скоростью, который может быть оснащен специальными адаптируемыми подающими направляющими для оптимального размещения объектов
- Первая секция электростатического флокования, предназначенная для равномерного покрытия поверхностей объектов, состоящая из двух бункеров для распределения электростатического флока с моторизованной системой регулировки высоты и вращающихся щеток, оснащенных регуляторами скорости
- Вторая секция ФЛОК с системой электростатического распыления для покрытия внутренних поверхностей, оснащенная четырьмя электропневматическими распределителями флока
- Два **электростатических генератора**, по одному на каждую станцию ФЛОК
- Группа переработки ФЛОК, расположенная под конвейерной лентой. Коллектор подключен к централизованной системе всасывания
- Панель управления.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Полезная ширина	подлежит определению
Электропитание	400 В/50 Гц/трехфазное
Установленная мощность	17 кВт
Сжатый воздух	7±1 Кг/см ²

Member of CISQ Federation



AIGLE