

ELEKTROSTATISCHE GLEICHSTROMGENERATOREN



Elektrostatischer Generator - mod. GE-100-1-EASY





Die **Elektrostatischer Generator mod. GE-100-1-EASY** stellt ein neues technologisches Konzept dar und ermöglicht eine hervorragende Beflockungsqualität sowie ein höheres Maß an Sicherheit während des Arbeitsprozesses. Es besteht aus:

- Der **elektrostatische Generator** ist mit einer "Anti-Stalaktiten"-Vorrichtung ausgestattet: Falls die Stalaktiten eine übermäßige Absorption verursachen, schaltet sich der Generator für den Bruchteil einer Sekunde ab, wodurch der Stalaktit herunterfällt. Dieser Vorgang erfolgt vollautomatisch, und der Absorptionswert, nach dem das Gerät wieder in Betrieb genommen wird, kann eingestellt werden.
- Das **integrierte Bedienfeld** ermöglicht alle notwendigen Einstellungen über die folgenden Bedienelemente:
- Nieder- und Hochspannungs-LED-Signal
- Einstellung der Zugkraft und relative Anzeige
- Stromeinstellung und relative Anzeige
- Alarm

Die wichtigsten Merkmale der Maschine sind:

- Äußerst zuverlässige Elektronik
- Stabilisierte Versorgungsspannung, die unabhängig von den Betriebsbedingungen der Beflockungsmaschine konstant bleibt
- Einstellbare Stromstärke

Der Generator kann an eine Beflockungspistole angeschlossen werden. Einfache Beflockung, wie auf dem Foto.

TECHNISCHE DATEN	
Abmessungen	222 x 245 x 57 mm
Stromversorgung / Maximale Ausgangsleistung	230 V/50-60 Hz / 80 Watt
Einstellbarer Stromausgang	0÷1 mA
Maximale Ausgangsspannung	100 KV
Ausgang mit einstellbarer Spannung	0÷50 KV
Genauigkeit des Stromsignals	1%
Genauigkeit des Spannungssignals	2%

Member of CISQ Federation
RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 - ISO 14001
GREEN LABEL SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it