

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА



Электростатический генератор - мод. GE-100-2-CASE



Высоконадежная электронная сборка.

- Стабилизированное натяжение, которое остается постоянным независимо от условий работы флокирующей машины.
- Генератор оснащен устройством "антисталактит": если сталактиты вызывают чрезмерное поглощение, генератор отключается и через долю секунды снова подключается, в результате чего сталактит падает. Эта операция выполняется автоматически, причем можно регулировать как величину абсорбции, после которой устройство начинает работать, так и время отключения.
- ПЛК, управляющий электростатическим генератором, управляет эвентуальной системой заземления **Mod. SMT** который разряжает оставшееся напряжение после каждого отключения генератора. Система безопасности останавливает генератор в том случае, если система заземления работает нерегулярно.

Особенности панели управления (PLC):

- Регулировка натяжения
- Регулировка тока максимального уровня для отключения
- Индикация поставляемого напряжения
- Индикация поставляемого тока
- Сигналы тревоги

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры	600 x 300 x 200 мм
Источник питания / Максимальная выходная мощность	230 В/50-60 Гц / 160 Вт
Токовый регулируемый выход	0÷2 мА
Выход с регулировкой напряжения	0÷100 кВ
Точность токового сигнала	1%
Точность сигнала напряжения	2%

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it