



ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА



Электростатический генератор - мод. GE-100-1-CASE

Высоконадежная электронная сборка:

- Стабилизированное натяжение, которое остается постоянным независимо от условий работы флокирующей машины.
- Генератор оснащен устройством "антисталактит": если сталактиты вызывают чрезмерное поглощение, генератор отключается и через долю секунды снова подключается, в результате чего сталактит падает. Эта операция выполняется автоматически, и значение абсорбции, после которого устройство начинает работать, а также время отключения могут быть настроены.
- ПЛК, управляющий электростатическим генератором, управляет системой заземления **Mod.SMT**, которая снимает остаточное напряжение после каждого отключения генератора. Система безопасности останавливает генератор в том случае, если система заземления работает нерегулярно.

Особенности панели управления (PLC):

- Регулировка натяжения
- Регулировка тока максимального уровня для отключения
- Индикация поставляемого напряжения
- Индикация поставляемого тока
- Сигналы тревоги



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры	600 x 300 x 200 мм
Источник питания / Максимальная выходная мощность	230 В/50-60 Гц / 80 Вт
Токовый регулируемый выход	0÷1 мА
Выход с регулировкой напряжения	0÷100 кВ
Точность токового сигнала	1%
Точность сигнала напряжения	2%

Member of CISQ Federation



AIGLE